

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH GRZEJNIKÓW MODEL: ADAMO (AD/L)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Nr deklaracji właściwości użytkowych:
ADAMO AD1-400/L	DWU/AD/L/AD1-400/L/2017
ADAMO AD2-400/L	DWU/AD/L/AD2-400/L/2017
ADAMO AD3-400/L	DWU/AD/L/AD3-400/L/2017
ADAMO AD4-400/L	DWU/AD/L/AD4-400/L/2017
ADAMO AD5-400/L	DWU/AD/L/AD5-400/L/2017
ADAMO AD6-400/L	DWU/AD/L/AD6-400/L/2017
ADAMO AD7-400/L	DWU/AD/L/AD7-400/L/2017
ADAMO AD1-500/L	DWU/AD/L/AD1-500/L/2017
ADAMO AD2-500/L	DWU/AD/L/AD2-500/L/2017
ADAMO AD3-500/L	DWU/AD/L/AD3-500/L/2017
ADAMO AD4-500/L	DWU/AD/L/AD4-500/L/2017
ADAMO AD5-500/L	DWU/AD/L/AD5-500/L/2017
ADAMO AD6-500/L	DWU/AD/L/AD6-500/L/2017
ADAMO AD7-500/L	DWU/AD/L/AD7-500/L/2017
ADAMO AD1-600/L	DWU/AD/L/AD1-600/L/2017
ADAMO AD2-600/L	DWU/AD/L/AD2-600/L/2017
ADAMO AD3-600/L	DWU/AD/L/AD3-600/L/2017
ADAMO AD4-600/L	DWU/AD/L/AD4-600/L/2017
ADAMO AD5-600/L	DWU/AD/L/AD5-600/L/2017
ADAMO AD6-600/L	DWU/AD/L/AD6-600/L/2017
ADAMO AD7-600/L	DWU/AD/L/AD7-600/L/2017

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.

W instalacjach grzewczych w budynkach.

3. Producent

Przedsiębiorstwo ALPLAST P. Przybyliński i J. Tyczyński s. j. ,
85-503 Bydgoszcz, ul. Rynkowska 2, mail: biuro@alplast.pl



4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System nr 3.

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 442-1:2015-02

Jednostka notyfikowana:

IE n - Instytut Energetyki – Instytut badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska
OTGiS – Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, ul. Wilcza 8, 26-610 Radom, Polska
Notyfikacja nr 1452

7. Deklarowane właściwości użytkowe:											
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Zasadnicze charakterystyki									Właściwości użytkowe	
	Nominalna moc cieplna dla Φ_{30}	Nominalna moc cieplna dla Φ_{50}	Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Reakcja na ogień	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Szczelność pod działaniem ciśnienia	Temperatura powierzchni	Odporność na działanie ciśnienia	Trwałość jako:		
									Odporność na korozję.		Odporność na uderzenia.
ADAMO AD1-400/L	115 W	220 W	$\Phi=2,0470 \Delta T$ ^{1,2006}	Klasa A1	Powłoka malarska zgodna z dyrektywą WE 1907/2006. Nie uwalnia substancji niebezpiecznych. Nr atestu higienicznego: HK/B/1183/01/2013	Brak przecieku przy ciśnieniu - 1,3 MPa.	Maksymalnie 95°C	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 MPa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa.	Brak korozji po 100 h w wilgoci	Klasa 0	
ADAMO AD2-400/L	155 W	295 W	$\Phi=2,6232 \Delta T$ ^{1,2072}								
ADAMO AD3-400/L	210 W	395 W	$\Phi=3,5775 \Delta T$ ^{1,2025}								
ADAMO AD4-400/L	250 W	465 W	$\Phi=4,1364 \Delta T$ ^{1,2071}								
ADAMO AD5-400/L	305 W	565 W	$\Phi=4,9286 \Delta T$ ^{1,2121}								
ADAMO AD6-400/L	345 W	645 W	$\Phi=5,7150 \Delta T$ ^{1,2081}								
ADAMO AD7-400/L	375 W	695 W	$\Phi=6,2799 \Delta T$ ^{1,2031}								
ADAMO AD1-500/L	140 W	265 W	$\Phi=2,3095 \Delta T$ ^{1,2004}								
ADAMO AD2-500/L	185 W	350 W	$\Phi=2,9807 \Delta T$ ^{1,2062}								
ADAMO AD3-500/L	250 W	465 W	$\Phi=4,0983 \Delta T$ ^{1,2028}								
ADAMO AD4-500/L	295 W	550 W	$\Phi=5,4714 \Delta T$ ^{1,2068}								
ADAMO AD5-500/L	360 W	670 W	$\Phi=5,6642 \Delta T$ ^{1,2111}								
ADAMO AD6-500/L	410 W	765 W	$\Phi=6,8252 \Delta T$ ^{1,2071}								
ADAMO AD7-500/L	445 W	830 W	$\Phi=7,6675 \Delta T$ ^{1,2037}								
ADAMO AD1-600/L	150 W	285 W	$\Phi=2,7155 \Delta T$ ^{1,1957}								
ADAMO AD2-600/L	220 W	410 W	$\Phi=3,4937 \Delta T$ ^{1,2018}								
ADAMO AD3-600/L	295 W	550 W	$\Phi=4,7134 \Delta T$ ^{1,2031}								
ADAMO AD4-600/L	355 W	665 W	$\Phi=5,4927 \Delta T$ ^{1,2057}								
ADAMO AD5-600/L	420 W	785 W	$\Phi=6,7127 \Delta T$ ^{1,2057}								
ADAMO AD6-600/L	480 W	895 W	$\Phi=7,9484 \Delta T$ ^{1,2055}								
ADAMO AD7-600/L	520 W	970 W	$\Phi=8,7281 \Delta T$ ^{1,2070}								
Właściwości użytkowe											

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Mirosław Różycki
Pełnomocnik ds. jakości
Dyrektor ds. technicznych

(Podpis)

Bydgoszcz 24-05-2017