

QUATRO

GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
DO GRZEJNIKÓW



Korzyści

Skorzystaj ze wszystkich możliwości grzałki elektrycznej:


- › Instalujesz w grzejniku podłączonym do CO lub masz możliwość stworzenia niezależnego układu elektrycznego
- › Regulujesz temperaturę i czas grzania
- › Korzystasz z grzejnika również poza sezonem grzewczym
- › Chronisz instalację przed zamarznięciem
- › Niwelujesz problem wiszących kabli dzięki grzałce z maskownicą
- › Wspierasz polskie firmy
- › Pozycjonujesz sterownik według swoich potrzeb
możliwość obrotu sterownika o 330°
- › Montujesz kiedy chcesz, bez konieczności remontu



Funkcjonalność



2 x zaawansowane
TIMER 2h



regulacja temperatury
w zakresie 30°-60°C



dwustopniowe zabezpieczenie
przed przegrzaniem



możliwość obrotu
sterownika o 330°



niski pobór energii
ULTRA-LOW-POWER



funkcja zabezpieczająca
przed zamarzaniem
(ANTIFREEZE)

Łatwość obsługi grzałki

- > Podwyższenie temperatury
- > TIMER TURBO - po 2h pracy w temp. 60° urządzenie powraca do poprzednio ustawionej temp.

ON/OFF

- > Obniżenie temperatury
- > TIMER START/STOP - po 2h pracy w temp. 60° urządzenie wyłącza się

Co zyskujesz dzięki grzałce elektrycznej?

- > **KOMFORT** koniec z wilgocią w łazience
- > **WYGODA** zawsze suche i ciepłe ręczniki
- > **ECO FRIENDLY** niskie zużycie energii w trybie czuwania
- > **BEZPIECZEŃSTWO** zabezpieczenie przed przegrzaniem
- > **CZYSTA GŁOWA** zapomnisz o problemie chłodu w Twoim domu
- > **PIENIĄDZE W KIESZENI** dostosowujesz czas grzania do Twoich potrzeb
- > **DESIGN** pasuje do każdego wnętrza i typu grzejnika
- > **KOMUNIKACJA** panel LED wskazuje temperaturę i używaną funkcję

Dobierz grzałkę do swojego grzejnika

Moc grzejnika [W] (75/65/20°C)	Moc grzałki [W]
<140	120
140 - 260	200
260 - 380	300
380 - 520	400
520 - 620	500
620 - 750	600
750 - 890	800
890 - 1100	1000
1100 - 1500	1200

Parametry techniczne

- › Nominalne napięcie zasilania: 230V, 50Hz
- › Klasa izolacji: I
- › Klasa szczelności obudowy: IPX4
- › Podłączenie do grzejnika: ½

Kolory



chrom



biały



silver



czarny mat



czarny

Sposób podłączenia



› Maskownica



› Kabel spiralny

Wymiary

- › Wysokość [h]: 56 mm
- › Szerokość [w]: 56 mm
- › Głębokość [d]: 38 mm

