

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH GRZEJNIKÓW MODEL: ROSA (AD/R)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Nr deklaracji właściwości użytkowych:
ROSA AD1-500/R	DWU/AD/R/AD1-500/R/2017
ROSA AD2-500/R	DWU/AD/R/AD2-500/R/2017
ROSA AD3-500/R	DWU/AD/R/AD3-500/R/2017
ROSA AD4-500/R	DWU/AD/R/AD4-500/R/2017
ROSA AD5-500/R	DWU/AD/R/AD5-500/R/2017
ROSA AD6-500/R	DWU/AD/R/AD6-500/R/2017
ROSA AD1-600/R	DWU/AD/R/AD1-600/R/2017
ROSA AD2-600/R	DWU/AD/R/AD2-600/R/2017
ROSA AD3-600/R	DWU/AD/R/AD3-600/R/2017
ROSA AD4-600/R	DWU/AD/R/AD4-600/R/2017
ROSA AD5-600/R	DWU/AD/R/AD5-600/R/2017
ROSA AD6-600/R	DWU/AD/R/AD6-600/R/2017

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.
W instalacjach grzewczych w budynkach.

3. Producent
Przedsiębiorstwo ALPLAST P. Przybyliński i J. Tyczyński s. j. , 85-503 Bydgoszcz, ul. Rynkowska 2, mail: biuro@alplast.pl
 

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy


5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System nr 3.

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 442-1:2015-02
Jednostka notyfikowana:
IEn - Instytut Energetyki – Instytut badawczy, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polska OTGiS – Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, ul. Wilcza 8, 26-610 Radom, Polska Notyfikacja nr 1452

7. Deklarowane właściwości użytkowe:										
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Zasadnicze charakterystyki									
	Nominalna moc cieplna dla Φ_{30}	Nominalna moc cieplna dla Φ_{50}	Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Reakcja na ogień	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Szczelność pod działaniem ciśnienia	Temperatura powierzchni	Odporność na działanie ciśnienia	Trwałość jako:	
									Odporność na korozję.	Odporność na uderzenia.
ROSA AD1-500/R	165 W	310 W	$\Phi=4,0508 \Delta T^{1,1088}$	Klasa A1	Powłoka malarska zgodna z dyrektywą WE 1907/2006. Nie uwalnia substancji niebezpiecznych. Nr atestu higienicznego: HK/B/1183/01/2013	Brak przecieku przy ciśnieniu - 1,3 MPa.	Maksymalnie 95°C	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 MPa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa.	Brak korozji po 100 h w wilgoci	Klasa 0
ROSA AD2-500/R	210 W	390 W	$\Phi=3,7316 \Delta T^{1,1885}$							
ROSA AD3-500/R	275 W	510 W	$\Phi=4,5834 \Delta T^{1,2045}$							
ROSA AD4-500/R	305 W	570 W	$\Phi=4,7096 \Delta T^{1,2260}$							
ROSA AD5-500/R	360 W	670 W	$\Phi=5,3632 \Delta T^{1,2341}$							
ROSA AD6-500/R	425 W	790 W	$\Phi=6,1481 \Delta T^{1,2412}$							
ROSA AD1-600/R	190 W	360 W	$\Phi=4,7043 \Delta T^{1,1088}$							
ROSA AD2-600/R	235 W	440 W	$\Phi=4,2098 \Delta T^{1,1885}$							
ROSA AD3-600/R	305 W	570 W	$\Phi=5,1227 \Delta T^{1,2045}$							
ROSA AD4-600/R	345 W	640 W	$\Phi=5,2878 \Delta T^{1,2260}$							
ROSA AD5-600/R	415 W	770 W	$\Phi=6,1633 \Delta T^{1,2341}$							
ROSA AD6-600/R	500 W	930 W	$\Phi=7,2381 \Delta T^{1,2412}$							
Właściwości użytkowe										

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Współwłaściciel



.....

(Podpis)

Bydgoszcz 18-05-2017